

易企建站 CMS 网站内容管理系统 (17Site_CMS)

(17Site Content Management System)

标 签 使 用 说 明 手 册

宏光益诚(北京)科技有限公司

HongGuangYiCheng (Beijing) Technology Co., Ltd.

目 录

系统简介.....	1
本文档使用说明.....	1
适用版本.....	1
标签优先级顺序.....	1
通用标签.....	1
自定义标签	1
系统标签	1
其他通用标签.....	4
文章模型标签.....	6
文章自定义列表标签.....	6
以图片形式显示文章列表标签.....	7
以列表形式显示文章标题等信息列表标签.....	7
以幻灯片形式显示文章列表标签.....	9
文章内容标签.....	10
图片模型标签.....	13
图片自定义列表标签.....	13
以图片形式显示图片列表标签.....	14
以列表形式显示图片标题等信息列表标签.....	14
以幻灯片形式显示图片列表标签.....	16
图片内容标签.....	17
栏目节点标签.....	20
栏目节点标签.....	20
技术支持及联系我们.....	22

系统简介

易企建站 CMS 网站内容管理系统(英文名称: 17Site Content Management System, 简称: 17Site_CMS,) ,采用 B/S 构架, 基于微软.NET2.0 平台, 采用 ASP.NET 2.0 进行分层开发的安全、稳定、强大、灵活的 CMS 网站内容管理系统。

本文档使用说明

易企建站 CMS 网站内容管理系统 (17Site_CMS) 除了提供很多直接可以使用的普通标签外, 还提供了功能异常强大的“函数式标签”, 这些函数式标签提供了不同的参数进行灵活设置, 以方便在模板设计版式时进行调用, 实现不同的显示效果。

本系统提供的各种标签都是以“{\$***}”的形式进行调用。没有参数的为普通标签。如果标签带有自定义的参数则为函数式标签。函数式标签带有 (), () 内填写参数, 设置不同的参数显示相关的内容和形式。

本手册上的部分标签和参数为以后的版本中的预留功能, 这些标签和参数暂时是无效的。

本手册上的部分标签仅在特定的页面有效, 这些标签都有特殊说明。

本手册上所包含的各标签的指导和描述仅对当前版本适用。不适用于对以后的系统的升级和变动。

本手册的内容力求无误, 但是仍难免有错误出现。如果在使用中发现有错误, 请发邮件 (cms_service@17site.com) 联系我们。对于发现的错误我们会及时更改并在官方网站 (<http://www.17site.com>) 公布。请随时关注我们的官方网站, 下载最新版的本手册。

适用版本

17Site_CMS 2014 Build 0510

标签优先级顺序

通用标签 → 模型标签 → 栏目节点标签

通用标签

*通用标签优先级顺序: 自定义标签 → 系统标签 → 其他通用标签

自定义标签

自定义标签直接由管理员在后台配置和管理

系统标签

标签名	标签类型	作用	备注
{SiteName}	普通标签	显示网站名称	
{SiteTitle}	普通标签	显示网站标题	

{\$SiteUrl}	普通标签	获取网站地址	
{\$VirtualPath}	普通标签	获取网站程序的根目录	
{\$ShowLogo(width,height)}	函数式标签	显示网站的 LOGO 图片（可定义图片高度和宽度）及 LOGO 链接	参数： width: 显示 LOGO 的宽度 height : 显示 LOGO 的高度
{\$ShowLogo}	普通标签	显示网站的 LOGO 图片及 LOGO 链接，宽度为 180 像素，高度为 60 像素	
{\$ShowLogoUrl(width,height)}	函数式标签	显示网站的 LOGO 图片 url（可定义图片高度和宽度）	参数： width: 显示 LOGO 的宽度 height : 显示 LOGO 的高度
{\$ShowLogoUrl}	普通标签	显示网站的 LOGO 图片 url，宽度为 180 像素，高度为 60 像素	
{\$LogoUrl}	普通标签	获取网站 LOGO 图片地址	
{\$BannerUrl}	普通标签	获取网站 Banner 地址	
{\$Webmaster}	普通标签	显示站长姓名	
{\$WebmasterEmail}	普通标签	显示站长 E-Mail 地址	
{\$ICP}	普通标签	显示网站 ICP 证书号	
{\$StatCode}	普通标签	显示网站统计代码	
{\$Copyright}	普通标签	显示网站版权信息	
{\$MetaKeywords}	普通标签	网站 META 关	

		关键词, 针对搜索引擎设置的关键词	
{MetaDescription}	普通标签	网站 META 网页描述, 针对搜索引擎设置的网页描述	
{ServiceQQ}	普通标签	显示客服 QQ	
{ServiceMSN}	普通标签	显示客服 MSN	
{SiteCreateDate}	普通标签	显示网站创建日期	
{Product}	普通标签	显示网站的程序名称	
{Edition}	普通标签	显示网站程序版本	
{ADDir}	普通标签	获取广告目录	本标签为预留标签, 暂未使用
{StyleDir}	普通标签	获取默认风格目录	
{TemplateDir}	普通标签	获取默认模板目录	
{CreateHtmlPath}	普通标签	获取创建 HTML 静态页面目录	本标签为预留标签, 暂未使用
{SiteMaintainDescription}	普通标签	显示网站维护信息	
{UploadFolder}	普通标签	获取上传目录	
{Skin_CSS}	普通标签	获取网站风格 CSS 列表	
{ShowYear(type)}	函数式标签	获取现在年份	参数: type: 年份式样 1:数字(默认) 2:中文数字
{ShowToday(type)}	函数式标签	获取今日日期	参数: type: 日期式样 1:yyyy-MM-dd(默认) 2:yyyy/MM/dd 3:yyyy 年 MM 月

			dd 日 4:MM-dd 5:MM/dd 6:MM 月 dd 日
{ <code>\$ShowTodayWeek(type)</code> }	函数式标签	获取今日周几	参数: type: 周几式样 1:星期 X 2:周 X 3:数字 4:英文 5:英文简写(默认)
{ <code>\$ShowTodayLunarNewYear</code> }	普通标签	获取当前年生肖	

其他通用标签

标签名	标签类型	作用	备注
{ <code>\$ShowNodeList(theNodeID,ItemNum,Depth,ShowPropertyType,OpenType,ShowChildNum,CssName,CurrentNodeCss)</code> }	函数式标签	显示栏目列表	参数: 1---- (theNodeID) 栏目ID,0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目 2---- (ItemNum) 显示数目: 0-显示所有(默认) 3---(Depth)列表深度: 0-显示所有级数(默认) 4---- (ShowPropertyType) 显示栏目前的小图标, 0 为不显示, 1 为符号 5---- (OpenType) 栏目打开方式, 0 为在原窗口打开, 1 为在新窗口打开, 3 为根据栏目设置 6---- (ShowChildNum) 是否显示子栏目个数, 有子栏目时才显示, 7---- (CssName) 可选参数, 列表 Css 式样名称 8---- (CurrentNodeCss)

			可选参数，当前栏目 Css 式样名称
{ShowChildNode(theNodeID,ItemNum,ShowPropertyType,OpenType,Cols,ShowChildNum,CssName,CurrentNodeCss)}	函数式标签	显示当前栏目的下一级子栏目	参数: 1---- (theNodeID) 栏目ID,0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目 2---- (ItemNum) 显示数目: 0-显示所有(默认) 3---- (ShowPropertyType) 显示栏目前的小图标, 0 为不显示, 1 为符号 4---- (OpenType) 栏目打开方式, 0 为在原窗口打开, 1 为在新窗口打开, 3 为根据栏目设置 5---- (Cols) 每行的列数。超过此列数就换行。 6---- (ShowChildNum) 是否显示子栏目个数, 有子栏目时才显示, 7---- (CssName) 可选参数, 列表 Css 式样名称 8---- (CurrentNodeCss) 可选参数, 当前栏目 Css 式样名称
{PageTitle}	普通标签	显示浏览器的标题栏显示页面的标题信息	本标签为预留标签, 暂未使用
{ShowPath}	普通标签	显示“您现在的所在位置”导航信息	本标签为预留标签, 暂未使用
【 ShowNodesInfo(iNodeID) 自定义内容 【/ShowNodesInfo】	函数式标签	显示指定栏目配置信息	参数: iNodeID-栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目

			自定义内容可使用的标签与栏目节点标签一致
【 ShowArticle(iArticleID) 】自定义内容【/ShowArticle】	函数式标签	显示指定文章信息	参数： iArticleID-文章 ID： 0-当前文章 ID 自定义内容可使用的标签与栏目节点标签和文章内容标签一致
【 ShowPhoto(iPhotoID) 】自定义内容【/ShowPhoto】	函数式标签	显示指定图片信息	参数： iPhotoID-图片 ID： 0-当前图片 ID 自定义内容可使用的标签与栏目节点标签和图片内容标签一致

文章模型标签

文章自定义列表标签

【ArticleList(自定义列表参数)】自定义列表内容【/ArticleList】

自定义列表参数:

- (1)----(iNodeID)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时, 其他栏目无效)
- (2)---- (IncludeChild)是否包含栏目下面的所有下级子栏目: True----包含子栏目, False----不包含
- (3)----((iSpecialID)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时, 其他专题无效, 表示不指定任何专题)(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (4)---- (ItemNum)显示数目: 0-显示所有(默认)
- (5)---- (IsHot)显示热门文章: True----只显示热门文章, False----显示所有文章
- (6)---- (IsElite)显示推荐文章: True----只显示推荐文章, False----显示所有文章
- (7)---- (DateNum)日期范围 (几日内): 0 或者空为显示所有天数的文章/如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的文章
- (8)----(OrderType)排序方法: 1-文章 ID 降序/2-文章 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序
- (9)----(TitleLen)标题最多字符数: 0-显示完整标题。
- (10)----(ContentLen)内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介
- (11)----(UsePage)是否分页: True 为分页显示, False 为不分页显示
- (12)----(MaxPerPage)每页显示的数量: 0-按照系统设置的默认每页数量显示

自定义列表内容可以使用的标签:

{`$Article_Number`} //显示 123……样式序号

自定义列表内容可使用的其他标签与栏目节点标签和文章内容标签一致

以图片形式显示文章列表标签

{`$GetPicArticle`(参数列表)}

参数说明:

- (1)----(`iNodeID`)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时, 其他栏目无效)
- (2)----(`IncludeChild`)是否包含栏目下面的所有下级子栏目: `True`----包含子栏目, `False`----不包含
- (3)----(`iSpecialID`)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时, 其他专题无效, 表示不指定任何专题)(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (4)----(`ItemNum`)显示数目: 0-显示所有(默认)
- (5)----(`IsHot`)显示热门文章: `True`----只显示热门文章, `False`----显示所有文章
- (6)----(`IsElite`)显示推荐文章: `True`----只显示推荐文章, `False`----显示所有文章
- (7)----(`DateNum`)日期范围(几日内): 0 或者空为显示所有天数的文章/如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的文章
- (8)----(`OrderType`)排序方法: 1-文章 ID 降序/2-文章 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序
- (9)----(`ShowType`)显示方式。1 为图片+标题+内容简介: 上下排列; 2 为(图片+标题: 上下排列)+内容简介: 左右排列, 3 为图片+(标题+内容简介: 上下排列): 左右排列; 4 为输出 DIV 格式; 5 为输出 RSS 格式(RSS 格式暂不支持)
- (10)----(`ImgWidth`)图片宽度
- (11)----(`ImgHeight`)图片高度
- (12)----(`TitleLen`)标题最多字符数: 0-不显示标题。
- (13)----(`ContentLen`)内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介
- (14)----(`ShowTips`)是否显示作者、更新时间、点击数等提示信息, `True` 为显示, `False` 为不显示
- (15)----(`Cols`)每行的列数, 超过此列数就换行
- (16)----(`UrlType`)链接地址类型, 0 为相对路径, 1 为带网址的绝对路径

以列表形式显示文章标题等信息列表标签

{`$GetArticleList`(参数列表)}

参数说明:

- (1)----(`iNodeID`)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时, 其他栏目无效)
- (2)----(`IncludeChild`)是否包含栏目下面的所有下级子栏目: `True`----包含子栏目, `False`----不包含

- (3)----(iSpecialID)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时,其他专题无效,表示不指定任何专题)(本参数为预留参数,暂未使用)
- (4)----(ItemNum)显示数目: 0-显示所有(默认)
- (5)----(UrlType)链接地址类型, 0 为相对路径, 1 为带网址的绝对路径(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (6)----(IsHot)显示热门文章: True----只显示热门文章, False----显示所有文章
- (7)----(IsElite)显示推荐文章: True----只显示推荐文章, False----显示所有文章
- (8)----(DateNum)日期范围(几日内): 0 或者空为显示所有天数的文章/如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的文章
- (9)----(OrderType)排序方法: 1-文章 ID 降序/2-文章 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序
- (10)----(ShowType)显示方式, 1 为普通样式, 2 为表格式, 3 为各项独立式, 4 为智能多列式, 5 为输出 DIV, 6 为输出 RSS(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (11)----(TitleLen)标题最多字符数: 0-显示完整标题。
- (12)----(ContentLen)内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介
- (13)----(ShowNodeName)是否显示所属栏目名称, True 为显示, False 为不显示
- (14)----(ShowPropertyType)显示文章属性(固顶/推荐/普通)的方式, 0 为不显示, 1 为小图片, 2 为符号, 3 以上为小图片样式(命名方式为 article_commonN.gif、article_eliteN.gif、article_ontopN.gif, N 为具体数字, $N \geq 2$), 11 为显示 123……样式的序号
- (15)----(ShowIncludePic)是否显示“[图文]”字样, True 为显示, False 为不显示
- (16)----(ShowAuthor)是否显示文章作者, True 为显示, False 为不显示
- (17)----(ShowDateType)显示更新日期的样式, 0 为不显示, 1 为显示年月日, 2 为只显示月日, 3 为以“月-日”方式显示月日
- (18)----(ShowHits)是否显示文章点击数, True 为显示, False 为不显示
- (19)----(ShowHotSign)是否显示热门文章标志, True 为显示, False 为不显示
- (20)----(ShowNewSign)是否显示新文章标志, True 为显示, False 为不显示
- (21)----(ShowTips)是否显示作者、更新日期、点击数等浮动提示信息, True 为显示, False 为不显示
- (22)----(ShowCommentLink)是否显示评论链接, True 为显示, False 为不显示, 此选项只有当相应文章在后台设置了“显示评论链接”才有效。(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (23)----(UsePage)是否分页: True 为分页显示, False 为不分页显示
- (24)----(MaxPerPage)每页显示的数量: 0-按照系统设置的默认每页数量显示
- (25)----(OpenType)文章打开方式, 0 为在原窗口打开, 1 为在新窗口打开
- (26)----(Cols)可选参数, 每行显示标题的列数, 超过此列数标题就换行。本功能显示一行多列的标题排列效果, 配合本频道调用文章标题时不

显示省略号的功能使用。可缺省 (本参数为预留参数, 暂未使用)

(27)----(CssName_UL)可选参数, 列表风格样式名。本参数可缺省

(28)----(CssName_PageDIV)可选参数, 分页风格样式名。本参数可缺省

(29)----(CssNameA)可选参数, 调用自定义有链接的文字 CSS 风格样式名。本参数可缺省

(30)----(CssName1)可选参数, 调用自定义无链接的文字 CSS 样式名, 可显示奇数表格行背景与日期等无链接的文字样式。本参数可缺省

(31)----(CssName2)可选参数, 调用自定义无链接的文字 CSS 样式名, 可显示偶数表格行背景与日期等无链接的文字样式。本参数可缺省

以幻灯片形式显示文章列表标签

{\$GetSlidePicArticle(参数列表)}

参数说明:

(1)----(iNodeID)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时, 其他栏目无效)

(2)----(IncludeChild)是否包含栏目下面的所有下级子栏目: True----包含子栏目, False----不包含

(3)----(iSpecialID)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时, 其他专题无效, 表示不指定任何专题)(本参数为预留参数, 暂未使用)

(4)----(ItemNum)显示数目: 0-显示所有(默认)

(5)----(UrlType)链接地址类型, 0 为相对路径, 1 为带网址的绝对路径(本参数为预留参数, 暂未使用)

(6)----(IsHot)显示热门文章: True----只显示热门文章, False----显示所有文章

(7)----(IsElite)显示推荐文章: True----只显示推荐文章, False----显示所有文章

(8)----(DateNum)日期范围 (几日内): 0 或者空为显示所有天数的文章/如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的文章

(9)----(OrderType)排序方法: 1-文章 ID 降序/2-文章 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序

(10)----(ImgWidth)图片宽度

(11)----(ImgHeight)图片高度

(12)----(TitleLen)标题最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示标题

(13)----(TimeOut)效果变换间隔时间, 以毫秒为单位。

(14)----(effectID)图片转换效果: -1 随机, 0-23 指定某一种特效 (本参数为可选参数)

0: 矩形缩小

1: 矩形扩大

2: 圆形缩小

3: 圆形扩大

4: 向上擦除

5: 向下擦除

- 6: 向右擦除
- 7: 向左擦除
- 8: 垂直百页
- 9: 水平百页
- 10: 棋盘状通过
- 11: 棋盘状向下
- 12: 随机融化
- 13: 垂直向内分开
- 14: 垂直向内分开
- 15: 水平向内分开
- 16: 水平向外分开
- 17: 左下条状
- 18: 左上条状
- 19: 右下条状
- 20: 右上条状
- 21: 随机的水平栅栏
- 22: 随机 垂直栅栏
- 23: 随机任意的上述一种效果

文章内容标签

*文章内容标签仅在文章内容页有效

标签名	标签类型	作用	备注
{Article_Url}	普通标签	显示文章地址	
{Article_ID}	普通标签	显示文章 ID	
{Article_NodeID}	普通标签	显示栏目 ID	
{Article_Title}	普通标签	显示文章标题	
{Article_TitleIntact}	普通标签	显示完整标题	
{Article_Subheading}	普通标签	显示副标题	
{Article_TitleFontColor}	普通标签	显示标题颜色	
{Article_TitleFontType}	普通标签	显示标题字型	
{Article_Author}	普通标签	显示作者	
{Article_CopyFrom}	普通标	显示来源	

	签		
{ \$Article_LinkUrl }	普通标签	显示转向链接	
{ \$Article_Keyword }	普通标签	显示关键字	
{ \$Article_Hits }	普通标签	显示文章点击数	
{ \$Article_Comments }	普通标签	显示文章评论数	
{ \$Article_Intro }	普通标签	显示简介	
{ \$Article_Content }	普通标签	显示文章内容	
{ \$Article_DefaultPicUrl }	普通标签	显示首页图片	
{ \$Article_DefaultPicUrl(width,height) }	函数式标签	显示首页图片（可定义图片高度和宽度）	参数： width: 首页图片的宽度 height: 首页图片的高度
{ \$Article_InfoPoint }	普通标签	显示阅读点数	
{ \$Article_VoteID }	普通标签	显示调查 ID	
{ \$Article_InfoPurview }	普通标签	显示查看权限	
{ \$Article_Custom_Content1 }	普通标签	显示文章自设内容 1	
{ \$Article_Custom_Content2 }	普通标签	显示文章自设内容 2	
{ \$Article_Custom_Content3 }	普通标签	显示文章自设内容 3	
{ \$Article_Custom_Content4 }	普通标签	显示文章自设内容 4	
{ \$Article_Custom_Content5 }	普通标签	显示文章自设内容 5	
{ \$Article_Custom_Content6 }	普通标签	显示文章自设内容 6	
{ \$Article_Custom_Content7 }	普通标签	显示文章自设内容 7	
{ \$Article_Custom_Content8 }	普通标签	显示文章自设内容 8	

{\$Article_Custom_Content9}	普通标签	显示文章自定义内容 9	
{\$Article_Custom_Content10}	普通标签	显示文章自定义内容 10	
{\$Article_Custom_Content11}	普通标签	显示文章自定义内容 11	
{\$Article_Custom_Content12}	普通标签	显示文章自定义内容 12	
{\$Article_Custom_Content13}	普通标签	显示文章自定义内容 13	
{\$Article_Custom_Content14}	普通标签	显示文章自定义内容 14	
{\$Article_Custom_Content15}	普通标签	显示文章自定义内容 15	
{\$Article_Custom_Content16}	普通标签	显示文章自定义内容 16	
{\$Article_Custom_Content17}	普通标签	显示文章自定义内容 17	
{\$Article_Custom_Content18}	普通标签	显示文章自定义内容 18	
{\$Article_Custom_Content19}	普通标签	显示文章自定义内容 19	
{\$Article_Custom_Content20}	普通标签	显示文章自定义内容 20	
{\$Article_UpdateTime}	普通标签	显示最后更新时间	
{\$Article_UpdateTime(type)}	函数式标签	显示最后更新时间	参数: type:时间日期格式 1-yyyy-MM-dd (默认) 2-yyyy/MM/dd 3-yyyy 年 MM 月 dd 日 4-MM-dd 5-MM/dd 6-MM 月 dd 日 7-yyyy-MM 8-yyyy/MM 9-yyyy 年 MM 月 10-yyyy 年

{Article_AddTime}	普通标签	显示添加时间	
{Article_AddTime(type)}	函数式标签	显示添加时间	参数: type:时间日期格式 1-yyyy-MM-dd (默认) 2-yyyy/MM/dd 3-yyyy 年 MM 月 dd 日 4-MM-dd 5-MM/dd 6-MM 月 dd 日 7-yyyy-MM 8-yyyy/MM 9-yyyy 年 MM 月 10-yyyy 年

图片模型标签

图片自定义列表标签

【PhotoList(自定义列表参数)】自定义列表内容【/PhotoList】

自定义列表参数:

- (1)----(iNodeID)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时, 其他栏目无效)
- (2)---- (IncludeChild)是否包含栏目下面的所有下级子栏目: True----包含子栏目, False----不包含
- (3)----((iSpecialID)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时, 其他专题无效, 表示不指定任何专题)(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (4)---- (ItemNum)显示数目: 0-显示所有(默认)
- (5)---- (IsHot)显示热门图片: True----只显示热门图片, False----显示所有图片
- (6)---- (IsElite)显示推荐图片: True----只显示推荐图片, False----显示所有图片
- (7)---- (DateNum)日期范围 (几日内): 0 或者空为显示所有天数的图片/如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的图片
- (8)----(OrderType)排序方法: 1-图片 ID 降序/2-图片 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序
- (9)----(TitleLen)标题最多字符数: 0-显示完整标题。
- (10)----(ContentLen)内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介

- (11)----(UsePage)是否分页: True 为分页显示, False 为不分页显示
(12)----(MaxPerPage)每页显示的数量: 0-按照系统设置的默认每页数量显示

自定义列表内容可以使用的标签:

{Photo_Number} //显示 123……样式序号

自定义列表内容其他可使用的标签与栏目节点标签和图片内容标签一致

以图片形式显示图片列表标签

{GetPicPhoto(参数列表)}

参数说明:

- (1)----(iNodeID)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时, 其他栏目无效)
- (2)----(IncludeChild)是否包含栏目下面的所有下级子栏目: True----包含子栏目, False----不包含
- (3)----(iSpecialID)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时, 其他专题无效, 表示不指定任何专题)(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (4)----(ItemNum)显示数目: 0-显示所有(默认)
- (5)----(IsHot)显示热门图片: True----只显示热门图片, False----显示所有图片
- (6)----(IsElite)显示推荐图片: True----只显示推荐图片, False----显示所有图片
- (7)----(DateNum)日期范围(几日内): 0 或者空为显示所有天数的图片/如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的图片
- (8)----(OrderType)排序方法: 1-图片 ID 降序/2-图片 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序
- (9)----(ShowType)显示方式。1 为图片+标题+内容简介: 上下排列; 2 为(图片+标题: 上下排列)+内容简介: 左右排列, 3 为图片+(标题+内容简介: 上下排列): 左右排列; 4 为输出 DIV 格式; 5 为输出 RSS 格式(RSS 格式暂不支持)
- (10)----(ImgWidth)图片宽度
- (11)----(ImgHeight)图片高度
- (12)----(TitleLen)标题最多字符数: 0-不显示标题。
- (13)----(ContentLen)内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介
- (14)----(ShowTips)是否显示作者、更新时间、点击数等提示信息, True 为显示, False 为不显示
- (15)----(Cols)每行的列数, 超过此列数就换行
- (16)----(UrlType)链接地址类型, 0 为相对路径, 1 为带网址的绝对路径

以列表形式显示图片标题等信息列表标签

{GetPhotoList(参数列表)}

参数说明:

- (1)----(iNodeID)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”

- 分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时, 其他栏目无效)
- (2)----(IncludeChild)是否包含栏目下面的所有下级子栏目: True----包含子栏目, False----不包含
- (3)----(iSpecialID)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时, 其他专题无效, 表示不指定任何专题)(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (4)----(ItemNum)显示数目: 0-显示所有(默认)
- (5)----(UrlType)链接地址类型, 0 为相对路径, 1 为带网址的绝对路径(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (6)----(IsHot)显示热门图片: True----只显示热门图片, False----显示所有图片
- (7)----(IsElite)显示推荐图片: True----只显示推荐图片, False----显示所有图片
- (8)----(DateNum)日期范围(几日内): 0 或者空为显示所有天数的图片/如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的图片
- (9)----(OrderType)排序方法: 1-图片 ID 降序/2-图片 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序
- (10)----(ShowType)显示方式, 1 为普通样式, 2 为表格式, 3 为各项独立式, 4 为智能多列式, 5 为输出 DIV, 6 为输出 RSS(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (11)----(TitleLen)标题最多字符数: 0-显示完整标题。
- (12)----(ContentLen)内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介
- (13)----(ShowNodeName)是否显示所属栏目名称, True 为显示, False 为不显示
- (14)----(ShowPropertyType)显示图片属性(固顶/推荐/普通)的方式, 0 为不显示, 1 为小图片, 2 为符号, 3 以上为小图片样式(命名方式为 Photo_commonN.gif、Photo_eliteN.gif、Photo_ontopN.gif, N 为具体数字, $N \geq 2$, 图片存放在当前频道的 images 文件夹中), 11 为显示 123……样式的序号
- (15)----(ShowIncludePic)是否显示“[图文]”字样, True 为显示, False 为不显示
- (16)----(ShowAuthor)是否显示图片作者, True 为显示, False 为不显示
- (17)----(ShowDateType)显示更新日期的样式, 0 为不显示, 1 为显示年月日, 2 为只显示月日, 3 为以“月-日”方式显示月日
- (18)----(ShowHits)是否显示图片点击数, True 为显示, False 为不显示
- (19)----(ShowHotSign)是否显示热门图片标志, True 为显示, False 为不显示
- (20)----(ShowNewSign)是否显示新图片标志, True 为显示, False 为不显示
- (21)----(ShowTips)是否显示作者、更新日期、点击数等浮动提示信息, True 为显示, False 为不显示
- (22)----(ShowCommentLink)是否显示评论链接, True 为显示, False 为不显示, 此选项只有当相应图片在后台设置了“显示评论链接”才有效。(本参数为预留参数, 暂未使用)
- (23)----(UsePage)是否分页: True 为分页显示, False 为不分页显示

- (24)----(MaxPerPage)每页显示的数量：0-按照系统设置的默认每页数量显示
- (25)----(OpenType)图片打开方式，0 为在原窗口打开，1 为在新窗口打开
- (26)----(Cols)可选参数，每行显示标题的的列数，超过此列数标题就换行。
本功能显示一行多列的标题排列效果，配合本频道调用图片标题时不显示省略号的功能使用。可缺省 (本参数为预留参数，暂未使用)
- (27)----(CssName_UL)可选参数，列表风格样式名。本参数可缺省
- (28)----(CssName_PageDIV)可选参数，分页风格样式名。本参数可缺省
- (29)----(CssNameA)可选参数，调用自定义有链接的文字 CSS 风格样式名。本参数可缺省
- (30)----(CssName1)可选参数，调用自定义无链接的文字 CSS 样式名，可显示奇数表格行背景与日期等无链接的文字样式。本参数可缺省
- (31)----(CssName2)可选参数，调用自定义无链接的文字 CSS 样式名，可显示偶数表格行背景与日期等无链接的文字样式。本参数可缺省

以幻灯片形式显示图片列表标签

{\$GetSlidePicPhoto(参数列表)}

参数说明：

- (1) ----(iNodeID)栏目 ID: 0-本栏目 ID/-1-父栏目/-2-根栏目,多个栏目之间用“|”分割(多个栏目中含有前面列表的 3 个值时，其他栏目无效)
- (2)----(IncludeChild)是否包含栏目下面的所有下级子栏目：True----包含子栏目，False----不包含
- (3)----(iSpecialID)专题 ID:0-不指定任何专题/多个专题之间用“|”分割(多个专题中含有“0”时，其他专题无效，表示不指定任何专题)(本参数为预留参数，暂未使用)
- (4)----(ItemNum)显示数目：0-显示所有(默认)
- (5)----(UrlType)链接地址类型，0 为相对路径，1 为带网址的绝对路径(本参数为预留参数，暂未使用)
- (6)----(IsHot)显示热门图片：True----只显示热门图片，False----显示所有图片
- (7)----(IsElite)显示推荐图片：True----只显示推荐图片，False----显示所有图片
- (8)----(DateNum)日期范围（几日内）：0 或者空为显示所有天数的图片/如果大于 0，则只显示最近几天内更新的图片
- (9)----(OrderType)排序方法：1-图片 ID 降序/2-图片 ID 升序/3-更新时间降序/4-更新时间升序/5-点击次数降序/6-点击次数升序
- (10)----(ImgWidth)图片宽度
- (11)----(ImgHeight)图片高度
- (12)----(TitleLen)标题最多字符数，一个汉字=两个英文字符。若为 0，则不显示标题
- (13)----(TimeOut)效果变换间隔时间，以毫秒为单位。
- (14)----(effectID)图片转换效果：-1 随机，0-23 指定某一种特效（本参数为可选参数）
- 0：矩形缩小
- 1：矩形扩大

- 2: 圆形缩小
- 3: 圆形扩大
- 4: 向上擦除
- 5: 向下擦除
- 6: 向右擦除
- 7: 向左擦除
- 8: 垂直百页
- 9: 水平百页
- 10: 棋盘状通过
- 11: 棋盘状向下
- 12: 随机融化
- 13: 垂直向内分开
- 14: 垂直向外分开
- 15: 水平向内分开
- 16: 水平向外分开
- 17: 左下条状
- 18: 左上条状
- 19: 右下条状
- 20: 右上条状
- 21: 随机的水平栅栏
- 22: 随机 垂直栅栏
- 23: 随机任意的上述一种效果

图片内容标签

*图片内容标签仅在图片内容页有效

标签名	标签类型	作用	备注
{Photo_LinkUrl}	普通标签	显示图片内容地址	
{Photo_ID}	普通标签	显示图片 ID	
{Photo_NodeID}	普通标签	显示栏目 ID	
{Photo_Name}	普通标签	显示图片名称	
{Photo_Author}	普通标签	显示作者	
{Photo_CopyFrom}	普通标签	显示来源	
{Photo_Keyword}	普通标签	显示关键字	
{Photo_Hits}	普通标签	显示图片点击数	
{Photo_Comments}	普通标签	显示图片评论数	
{Photo_Content}	普通标签	显示图片说明	
{Photo_Url}	普通标签	显示图片地	

		址	
{Photo_List}	普通标签	显示图片列表	
{Photo_Thumb_Url}	普通标签	显示图片缩略图	
{Photo_Thumb_Url(width,height)}	函数式标签	显示图片缩略图（可定义图片高度和宽度）	参数： width : 图片缩略图的宽度 height : 图片缩略图的高度
{Photo_Size}	普通标签	显示图片大小	
{Photo_InfoPoint}	普通标签	显示阅读点数	
{Photo_VoteID}	普通标签	显示调查 ID	
{Photo_InfoPurview}	普通标签	显示查看权限	
{Photo_Custom_Content1}	普通标签	显示图片自设内容 1	
{Photo_Custom_Content2}	普通标签	显示图片自设内容 2	
{Photo_Custom_Content3}	普通标签	显示图片自设内容 3	
{Photo_Custom_Content4}	普通标签	显示图片自设内容 4	
{Photo_Custom_Content5}	普通标签	显示图片自设内容 5	
{Photo_Custom_Content6}	普通标签	显示图片自设内容 6	
{Photo_Custom_Content7}	普通标签	显示图片自设内容 7	
{Photo_Custom_Content8}	普通标签	显示图片自设内容 8	
{Photo_Custom_Content9}	普通标签	显示图片自设内容 9	
{Photo_Custom_Content10}	普通标签	显示图片自设内容 10	
{Photo_Custom_Content11}	普通标签	显示图片自设内容 11	
{Photo_Custom_Content12}	普通标签	显示图片自设内容 12	
{Article_Custom_Content13}	普通标签	显示图片自	

		设内容 13	
{Photo_Custom_Content14}	普通标签	显示图片自 设内容 14	
{Photo_Custom_Content15}	普通标签	显示图片自 设内容 15	
{Photo_Custom_Content16}	普通标签	显示图片自 设内容 16	
{Photo_Custom_Content17}	普通标签	显示图片自 设内容 17	
{Photo_Custom_Content18}	普通标签	显示图片自 设内容 18	
{Photo_Custom_Content19}	普通标签	显示图片自 设内容 19	
{Photo_Custom_Content20}	普通标签	显示图片自 设内容 20	
{Photo_UpdateTime}	普通标签	显示最后更 更新时间	
{Photo_UpdateTime(type)}	函数式标 签	显示最后更 更新时间	参数: type:时间日期 格式 1-yyyy-MM-dd (默认) 2-yyyy/MM/dd 3-yyyy 年 MM 月 dd 日 4-MM-dd 5-MM/dd 6-MM 月 dd 日 7-yyyy-MM 8-yyyy/MM 9-yyyy 年 MM 月 10-yyyy 年
{Photo_AddTime}	普通标签	显示添加时 间	
{Photo_AddTime(type)}	函数式标 签	显示添加时 间	参数: type:时间日期 格式 1-yyyy-MM-dd (默认) 2-yyyy/MM/dd 3-yyyy 年 MM

			月 dd 日 4-MM-dd 5-MM/dd 6-MM 月 dd 日 7-yyyy-MM 8-yyyy/MM 9-yyyy 年 MM 月 10-yyyy 年
--	--	--	--

栏目节点标签

*栏目节点标签不适用于首页页面

栏目节点标签

标签名	标签类型	作用	备注
{Node_ID}	普通标签	显示栏目 ID	
{Node_Name}	普通标签	显示栏目名称	
{Node_Dir}	普通标签	显示栏目目录	
{Node_LinkUrl}	普通标签	显示外部链接地址	
{Node_PageContent}	普通标签	显示页面内容	
{Node_PicUrl}	普通标签	显示栏目图片	
{Node_Tips}	普通标签	显示栏目提示	
{Node_Description}	普通标签	显示栏目说明	
{Node_Meta_Keywords}	普通标签	显示针对搜索引擎的关键字	
{Node_Meta_Description}	普通标签	显示针对搜索引擎的说明	
{Node_ParentID}	普通标签	显示父栏目 ID	
{Node_ParentNodeName}	普通标签	显示父栏目名称	
{Node_ParentNode}	普通标签	显示父栏目	例如：0,1
{Node_ParentNodePath}	普通标签	显示父栏目路径	例如：软件 {###}
{Node_ParentNodeDir}	普通标签	显示父栏目路径标识	例如：/Soft/
{Node_Depth}	普通标签	显示栏目深度	
{Node_RootID}	普通标签	显示根栏目 ID	
{Node_OrderID}	普通标签	显示排序标识 ID	
{Node_Child}	普通标签	显示子栏目数目	
{Node_arrChildID}	普通标签	显示所有子栏目 ID	
{Node_PrevID}	普通标签	显示上一栏目 ID	

{\$Node_NextID}	普通标签	显示下一栏目 ID	
{\$Node_NodeCss}	普通标签	显示栏目风格	
{\$Node_Custom_Content1}	普通标签	显示栏目自设内容 1	
{\$Node_Custom_Content2}	普通标签	显示栏目自设内容 2	
{\$Node_Custom_Content3}	普通标签	显示栏目自设内容 3	
{\$Node_Custom_Content4}	普通标签	显示栏目自设内容 4	
{\$Node_Custom_Content5}	普通标签	显示栏目自设内容 5	
{\$Node_Custom_Content6}	普通标签	显示栏目自设内容 6	
{\$Node_Custom_Content7}	普通标签	显示栏目自设内容 7	
{\$Node_Custom_Content8}	普通标签	显示栏目自设内容 8	
{\$Node_Custom_Content9}	普通标签	显示栏目自设内容 9	
{\$Node_Custom_Content10}	普通标签	显示栏目自设内容 10	
{\$Node_Custom_Content11}	普通标签	显示栏目自设内容 11	
{\$Node_Custom_Content12}	普通标签	显示栏目自设内容 12	
{\$Node_Custom_Content13}	普通标签	显示栏目自设内容 13	
{\$Node_Custom_Content14}	普通标签	显示栏目自设内容 14	
{\$Node_Custom_Content15}	普通标签	显示栏目自设内容 15	
{\$Node_Custom_Content16}	普通标签	显示栏目自设内容 16	
{\$Node_Custom_Content17}	普通标签	显示栏目自设内容 17	
{\$Node_Custom_Content18}	普通标签	显示栏目自设内容 18	
{\$Node_Custom_Content19}	普通标签	显示栏目自设内容 19	
{\$Node_Custom_Content20}	普通标签	显示栏目自设内容 20	

技术支持及联系我们

技术支持: cms_service@17site.com

官方网站: <http://www.17site.com>